








Ez a család jelenti a Golden-eye termékek felső kategóriáját. Széleskörű állíthatóság jellemzi őket, gyakorlatilag minden funkció megtalálható bennük, amely az analóg kamerák képminőségét javíthatja.  
 A Golden-Eye WideLux kamerák, az sWDR funkcióknak köszönhetően, minden fényviszony mellett tökéletes, zajmentes képet nyújtanak.  
 Támogatott képjavító technológiák a teljesség igénye nélkül: 2D/3DNR, sWDR, DIS, Sens-up, BLC, AWB, AGC...

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
	GN60S-VFIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	46 000 Ft
	GB60S-VF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókusz állítás, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	35 420 Ft
	GN55S	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4.3mm, 6mm, 8mm, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	39 100 Ft
	GN70 II S-HVFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm/9-22mm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, rejtett kábelvezetésű tartóval, integrált OSD menü vezérlőgombbal, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	59 800 Ft
	GN70 II S-HVFA50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, rejtett kábelvezetésű tartóval, integrált OSD menü vezérlőgombbal, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	69 000 Ft
	GDA140S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	55 200 Ft
	GDA140S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	59 800 Ft
	GD101S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	33 580 Ft
	GD101S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság, Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	41 400 Ft

Cső és miniatűr kamerák				
	GB21S-R36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitarakás (Highlight Eclipse), polaritásfüggetlen tápbemenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség, napfénytetővel	2 év	26 680 Ft
	GQ33S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Méret: 33x33mm, Optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitarakás (Highlight Eclipse), polaritásfüggetlen tápbemenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség, , Kiválóan alkalmas rejtett kameraként, pl.: Órába, vagy egyéb tárgyakba szerelhető.	2 év	24 380 Ft
	GQ253CH-P37P	1/3" Sharp CCD; V. Felbontás: 480TVL; Optika: 3.7mm Full Cone Pinhole; Day/Night technológia: ; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: 25x25mm, 2.8mm/5.0mm, Kiválóan alkalmas rejtett kameraként, pl.: Órába, vagy egyéb tárgyakba szerelhető.	2 év	19 320 Ft
<div data-bbox="108 555 300 638" data-label="Image"> </div> <p><b>Effio-E, ha költséghatékony megoldást keres...</b></p> <p>A Golden-eye Effio-E sorozata belépő szintű analóg kamerákat jelent, természetesen a Golden-eye minőség megtartása mellett. Kedvező árak mégis alkalmassá teszi őket általános felhasználásra.</p> <p>Az Effio-E DSP minden funkcióját támogatják, pl.: ATR, 2DNR, Szembefény kompenzáció, Mozgásérzékelés...</p>				
	GN60EH-VFIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, Külső fókusz állítás , Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	41 400 Ft
	GB60EH-VF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, külső fókusz állítás., , Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	32 200 Ft
	GN55EH	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü , Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	34 040 Ft
	GD95EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.45/2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	20 240 Ft
	GD95EH-B36IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	29 440 Ft
	GD95EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 9-22mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	28 060 Ft
Járműre szerelhető kamerák				
	GR100CNH	Rázkódásbiztos, járművekre szerelhető kamera, 1/3" Super Sensitive CCD; V. Felbontás: 520TVL(D)/560TVL(N); Optika: 2.9mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 8 db, IR távolság: 15M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: Optika opciók: 3.6/4.3/6/8mm, Rázkódásbiztos, Járművekre szerelhető, Képtükörzés funkció, telepítés után 30 fokban állítható kamera dőlésszög, polaritásfüggetlen tápbemenet, Kis méret: 60x70.3x90mm	2 év	27 600 Ft



**Liberator és NightHawk**

A Liberator videó rögzítők és a NightHawk szoftver cégünk saját termékei. A NightHawk DVR/NVR videótávfelületesi szoftver minden biztonságtechnikai videomegfigyelési igényt kielégít. A Liberator rögzítők néhány alaperverziótól eltekintve, egyedi tervezésűek, mindig az adott feladatra optimalizáltak. A saját gyártás és fejlesztés miatt vevőink egyedi igényeit is képesek vagyunk kielégíteni. A Liberator DVR-ek hardveres H.264 tömörítéssel és hardveres interlace-szűréssel dolgoznak, elmosódásmentes, kiváló képet rögzítenek.

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
	Liberator Eco NH8/6	Liberator ECO DVR szerver, Rögzítés: 8 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 1TB HDD, +1db HDD-vel bővíthető (max 3TB/HDD), 4xUSB2.0, 2xPS/2, 1x LAN, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 8 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, Intelligens felvétel visszakeresés, videomentések prioritizálása, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, kompakt kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	219 000 Ft
	Liberator NH16/6	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 16 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 16 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 8 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	299 000 Ft
	Liberator NH16/25	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 16 csatorna, 25fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 16 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 1 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2x2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, 1xkompozit video kimenet, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 16 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	329 000 Ft
	Liberator NH32/6	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 32 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 32 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2x2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 16 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	479 000 Ft

Golden-eye: 2 év jótállás.

Liberator: 1 év jótállás a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés: 2 év.

A listaárak 230 Ft-os dollár Volksbank deviza eladási árfolyamig érvényesek

A saját fejlesztés velejárója, hogy minden speciális igényt ki tudunk elégíteni, ha Önnek van ilyen, keressen meg minket.

A feltüntetett árak nettó listaárak. Biztonságtechnikai telepítők és vizonteladók részére további kedvezményeket biztosítunk.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett képek illusztrációk.




**Rendelhető termékeink (beérkezés ideje: négy hét)**


Ez a család jelenti a Golden-eye termékek felső kategóriáját. Széleskörű állíthatóság jellemzi őket, gyakorlatilag minden funkció megtalálható bennük, amely az analóg kamerák képminőségét javíthatja.  
A Golden-Eye WideLux kamerák, az sWDR funkcióknak köszönhetően, minden fényviszony mellett tökéletes, zajmentes képet nyújtanak. Támogatott képjavító technológiák a teljesség igénye nélkül: 2D/3DNR, sWDR, DIS, Sens-up, BLC, AWB, AGC...

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
<b>WideLux Éjjellátó kültéri kamera intelligens IR kompenzációval</b>				
	GN80S-VFA49	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 20 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü, külső fókuszt állítás	2 év	82 800 Ft
	GN80S-VFA50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 20 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü, külső fókuszt állítás	2 év	96 600 Ft
	GN70 II S-HVFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm/9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	59 800 Ft
	GN70 II S-HVFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm, 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	62 100 Ft
	GN70 II S-HVFA50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókuszt állítás	2 év	69 000 Ft
	GN70 II S-HVFA150	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókuszt állítás	2 év	71 300 Ft
	GN60S-VFIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	46 000 Ft
	GN55S	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4.3mm, 6mm, 8mm	2 év	39 100 Ft
<b>WideLux Éjjellátó kültéri kamera</b>				
	GB60S-VF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	35 420 Ft
<b>WideLux SuperDome kamera</b>				
	GDA110S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	55 200 Ft
	GDA110S-VFAL12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	59 800 Ft
	GDA110S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 21 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	60 720 Ft
	GDA110S-VFAL12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 21 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	65 320 Ft
<b>WideLux Mágnes Dome kamera</b>				
	GDA140S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos	2 év	55 200 Ft
	GDA140S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos	2 év	59 800 Ft
<b>WideLux Ultravékony Dome kamera</b>				
	GDS120S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság	2 év	41 400 Ft
	GDS120S-VFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság	2 év	39 100 Ft
	GDA111S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	46 000 Ft
	GDA111S-VFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	43 700 Ft

WideLux Beltéri Dome kamera				
	GD101S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	26 220 Ft
	GD101S-B36L	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	28 520 Ft
	GD101S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	33 580 Ft
	GD101S-VFAL12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	35 880 Ft
	GD101S-B36IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	32 200 Ft
	GD101S-B36LIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	34 500 Ft
	GD101S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	41 400 Ft
	GD101S-VFAL12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	43 700 Ft
WideLux IR Mini Dome kamera				
	GD70S-36IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: felületszerelhető konzol, 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, Optika opciók: 2.9mm, 4.3/6/8mm	2 év	34 500 Ft
WideLux Mini Armor Dome kamera				
	GD70S-S36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485, Felületre szerelhető	2 év	26 680 Ft
	GD70S-F36	1/3" Sony Super HAD II /WDR; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485, Süllyesztve szerelhető	2 év	26 680 Ft
WideLux Box kamera				
	GC56S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü	2 év	31 740 Ft
	GC56S-24	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü	2 év	34 040 Ft
	GC58S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika: 2.45/2.9/4.3/6mm, OSD menü, RS-485	2 év	39 100 Ft
	GC58S-24	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika: 2.45/2.9/4.3/6mm, OSD menü, RS-485	2 év	41 400 Ft
	GC34S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485	2 év	29 440 Ft

WideLux Csőkamera				
	GB30S-HVF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.5-16mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: külső fókusz állítás	2 év	34 500 Ft
	GB21S-H36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető (Clip on)	2 év	26 680 Ft
	GB21S-R36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető (Screw on)	2 év	26 680 Ft
	GB21S-W36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	26 220 Ft
	GB21S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	25 300 Ft
	GB21S-P37C	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tülyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.8/5.0mm	2 év	25 760 Ft
	GB21S-P37P	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tülyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.8/5.0mm	2 év	26 220 Ft




WideLux Minitúr kamerák				
	GQ33S-W36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 33x33mm, 2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	25 300 Ft
	GQ33S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Méret: 33x33mm, Optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	24 380 Ft
	GQ33S-VFA	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 33x33mm, 2.8-12/4-9/2.6-6/9-22mm	2 év	33 120 Ft



#### Effio-E, ha költséghatékony megoldást keres...

A Golden-eye Effio-E sorozata belépő szintű analóg kamerákat jelent, természetesen a Golden-eye minőség megtartása mellett. Kedvező árak mégis alkalmassá teszik őket általános felhasználásra.

Az Effio-E DSP minden funkcióját támogatják, pl.: ATR, 2DNR, Szembefény kompenzáció, Mozgásérzékelés...








Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
<b>Effio-E Éjjellátó kültéri kamera Intelligens IR vezérléssel</b>				
	GN7XE-H6IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	45 080 Ft
	GN7XE-H6LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	50 140 Ft
	GN7XE-HVFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	52 900 Ft
	GN7XE-HVFA12LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	57 960 Ft
	GN7XE-HVFA50IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	62 100 Ft
	GN7XE-HVFA50LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:50M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	67 160 Ft
	GN6XE-H6IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	38 180 Ft
	GN6XE-H6LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	43 240 Ft
	GN6XE-HVFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	50 600 Ft
	GN6XE-HVFA12LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	51 060 Ft
	GN5XE-36IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 21db; IR távolság:15M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel,	2 év	29 900 Ft
	GN70 II EH-HVFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	59 800 Ft








	GN70 II EH-HVFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	64 400 Ft
	GN70 II EH-HVFA50	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	69 000 Ft
	GN70 II EH-HVFA150	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	73 600 Ft
	GN60EH-VFIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, Külső fókusz állítás	2 év	41 400 Ft
	GN55EH	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü,	2 év	34 040 Ft
<b>Effio-E Mágneses Dome kamera</b>				
	GDA140EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Felületre szerelt/sülyeszett, Vandálbiztos, RS-485	2 év	52 900 Ft
	GDA140EH-VFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Felületre szerelt/sülyeszett, Vandálbiztos, RS-485	2 év	57 500 Ft
<b>Effio-e Ultravékony dome kamera</b>				
	GDS120EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	39 100 Ft
	GDS120EH-VFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	36 800 Ft
	GDA111EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Vandálbiztos, RS-485	2 év	43 700 Ft
	GDA111EH-VFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Vandálbiztos, RS-485	2 év	41 400 Ft
<b>Effio-e Beltéri dome kamera</b>				
	GD101EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	24 380 Ft
	GD101EH-B36L	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	26 680 Ft
	GD101EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	31 740 Ft
	GD101EH-VFAL12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	34 040 Ft
	GD101EH-B361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	30 360 Ft
	GD101EH-B361IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	32 660 Ft
	GD101EH-VFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	39 560 Ft
	GD101EH-VFAL12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	41 860 Ft
<b>Effio-e Dome kamera intelligens IR képporrektívával</b>				
	GD95EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.45/2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	20 240 Ft
	GD95EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 9-22mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	28 060 Ft
	GD95EH-B361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	29 440 Ft
<b>Effio-e IR Mini Dome Kamera</b>				
	GD70EH-361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság,	2 év	32 200 Ft

Effio-e IR Mini Armor Dome Kamera				
	GD70EH-S36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 6G; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyű állítási lehetőség, Felületre szerelhető,	2 év	23 000 Ft
	GD70EH-F36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 6G; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyű állítási lehetőség, Süllyesztve szerelhető,	2 év	23 000 Ft
Effio-e BoxKamera				
	GC56EH-12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	26 220 Ft
	GC56EH-24	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	28 520 Ft
Effio-e True DN BoxKamera				
	GC58EH-12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	34 500 Ft
	GC58EH-24	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	36 800 Ft
Effio-e kültéri kamera				
	GB60EH-VF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, külső fókusz állítás.,	2 év	32 200 Ft
Effio-E Csőkamera				
	GB30EH-HVF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.5-16mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Külső fókuszállítás,	2 év	30 360 Ft
	GB21EH-H36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, Sunshield(Chip on)	2 év	21 620 Ft
	GB21EH-R36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 4.3/6/8/12/16mm, Sunshield(Screw on)	2 év	21 620 Ft
	GB21EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	21 160 Ft
	GB21EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	20 240 Ft
	GB21EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.8/5.0mm,	2 év	20 700 Ft
	GB21EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.8/5.0mm,	2 év	21 160 Ft
	GS27EH-R36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető,	2 év	22 540 Ft
	GS27EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	22 080 Ft
Effio-e Miniatúr kamera				
	GQ33EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	19 780 Ft
	GQ33EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	18 860 Ft
	GQ33EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	19 780 Ft
	GQ33EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.6-6/2.8-12/4-9/9-22mm,	2 év	27 140 Ft
Effio-e Board kamera				
	GM32EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm,optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm,	2 év	15 180 Ft
	GM32EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm,optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	15 640 Ft
	GM32EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	15 640 Ft



		GM32EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	16 100 Ft
		GM32EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm,	2 év	22 540 Ft
		GM38EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm, OSD menü, RS-485	2 év	15 180 Ft
		GM38EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	15 640 Ft
		GM38EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	15 640 Ft
		GM38EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 100 Ft
		GM38EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm, OSD menü, RS-485	2 év	22 540 Ft
		GM42EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm, OSD menü-RS-485	2 év	16 100 Ft
		GM42EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 560 Ft
		GM42EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 560 Ft
		GM42EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	17 020 Ft
		GM42EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm, OSD menü, RS-485	2 év	23 460 Ft
<b>HD CCTV kamerák</b>					
	Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
<b>Éjjellátó kamerák</b>					
		GN7XFHD	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 5-60mm Motorized Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság: 50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Tartóban vezetett kábel, ATR	2 év	142 600 Ft
		GN7XHD	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 5-60mm Motorized Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság: 50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Tartóban vezetett kábel	2 év	133 400 Ft
<b>WideLux Super Dome kamerák</b>					
 		GDA110FHD-DN	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 2.8-10mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 1.0 Lux(30IRE, AGC On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos, ATR	2 év	110 400 Ft
		GDA110HD-DN	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 3.5-16mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0.5 Lux(30IRE, AGC On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos	2 év	101 200 Ft
		GDA110FHD-IR	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 2.8-10mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: 850nm, 21db; IR távolság: 30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos, ATR	2 év	117 300 Ft
		GDA110HD-IR	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 3.5-16mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: 850nm, 21db; IR távolság: 30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos	2 év	108 100 Ft

Effio-E Igazi Nappali/Éjszakai kamerák				
	GC58FHD-12	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 1.0LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, ATR	2 év	82 800 Ft
	GC58FHD-24	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 1.0LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, ATR	2 év	89 700 Ft
	GC58HD-12	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 0.5LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna	2 év	73 600 Ft
	GC58HD-24	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 0.5LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna	2 év	80 500 Ft
Egyéb kameratípusok				
Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
Effio-P WDR kamera				
	GA102E-VL60	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris ; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db+28 db, IR távolság: 120M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	184 000 Ft
	GA102E-VL60W	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris ; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db(IR)+12 db(Fehér), IR távolság: 100M (IR+Fehér); Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	193 200 Ft
	GA102E	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	138 000 Ft
	GC57E-12	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, DSS, RS-485, IR Link	2 év	52 900 Ft
	GC57E-24	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, DSS, RS-485, IR Link	2 év	55 200 Ft
Nagy hatótávolságú kültéri éjjellátó kamera				
	GA332WD-VL60	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12db+28dbIR távolság: 100M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	197 800 Ft
	GA332WD	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12dbIR távolság: 50M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	151 800 Ft
	GA372WD-VL60	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nmHi-Power, 12db+28dbIR távolság: 100M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	216 200 Ft
	GA372WD	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12dbIR távolság: 50M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	170 200 Ft
	GN73H-VL49	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	75 900 Ft
	GN73H-VL49L	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	78 200 Ft
	GN73H-VL50	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	85 100 Ft
	GN73H-VL50L	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	87 400 Ft
	GN73H-VL49W	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	85 100 Ft
	GN73H-VL49LW	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	87 400 Ft
	GN73H-VL50W	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	94 300 Ft
	GN73H-VL50LW	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	96 600 Ft
Közlekedési eszközre szerelhető kamera				
	GR100CNH	1/3" Super Sensitive CCD; V. Felbontás: 520TVL(D)/560TVL(N); Optika: 2.9mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 8 db, IR távolság: 15M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Optika opció: 3.6/4.3/6/8mm	2 év	27 600 Ft

Speed Dome kamerák (WDR; 37x, 33x Zoom)				
	GPD370WD-I	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS,	2 év	253 000 Ft
	GPD370WD-O	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS, hűtés & fűtés, Fali tartókonzollal	2 év	299 000 Ft
	GPD330WD-I	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS,	2 év	230 000 Ft
	GPD330WD-O	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS, hűtés & fűtés, Fali tartókonzollal	2 év	276 000 Ft
	GDA-VPD-WM-370	Falirtató, csak beltéri verzióhoz, a kültéri gyárilag tartalmazza.	2 év	9 660 Ft
	GDA-VPD-PDM-370	Mennyezeti tartó	2 év	7 360 Ft
	GDA-VPD-CM	Sarok adapter	2 év	8 280 Ft
	GDA-VPD-PLM	Oszlopadapter	2 év	7 360 Ft
	GDA-VPD-ICM	Mennyezetbe süllyeszthető tartó	2 év	13 800 Ft
Miniatűr színes kamerák				
	GQ293C-P37P	1/3" Sharp CCD; V. Felbontás: 380TVL; Optika: 3.7mm Full Cone Túlyuk optika; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 29x29mm, 2.8mm/5.0mm	2 év	15 640 Ft
Fényvetők				
	GL101	Infra: 850nm, 14dbIR távolság: 120M(30°) Tápellátás: 24VDC or 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 100M(60°), IR LED Fényerő állítás, No Dual Power	2 év	55 200 Ft
	GL70W	Infra: Fehér LED, 6dbIR távolság: 50M(20°) Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: LED option : 40° & 60°	2 év	36 800 Ft
	GL100-850DC	Infra: 850nm, 98 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 70M(10°), 40M(30°)	2 év	27 600 Ft
	GL100-850AC	Infra: 850nm, 96 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 70M(10°), 40M(30°)	2 év	29 900 Ft
	GL100-940DC	Infra: 940nm, 98 db, IR távolság: 25M(20°); Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 35M(10°), 20M(30°)	2 év	25 300 Ft
	GL100-940AC	Infra: 940nm, 96 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 35M(10°), 20M(30°)	2 év	27 600 Ft
	GL60	Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, Nagy erejű IR LED, w/24VDC táp	2 év	30 360 Ft
Golden-eye: 2 év jótállás.				
Liberator: 1 év jótállás a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés: 2 év.				
A listaárak 230 Ft-os dollár Volksbank deviza eladási árfolyamig érvényesek				
A saját fejlesztés velejárója, hogy minden speciális igényt ki tudunk elégíteni, ha Önnek van ilyen, keressen meg minket.				
A feltüntetett árak nettó listaárak. Biztonságtechnikai telepítők és viszonteladók részére további kedvezményeket biztosítunk.				
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett képek illusztrációk.				